

BRAKE FLUID

欧州車に適合！高性能なブレーキフルード

BF6

Seiken純正BF6はJIS K2233 BF6 FMVSS No.116 DOT4 ISO4925Class6 規格に適合する高品質、高性能なブレーキフルードです。また、ABSや横滑り防止装置(VSC、ESCなど)の流路が狭く、制御も非常に細かい電子制御システムにおいて、特に低温時のシステム応答性向上を目的としてブレーキフルードの低粘度化を実現した欧州車向けの製品です。国産車ではトヨタ・GRヤリス,GRスープラにもBF6が推奨されています。

主要規格表

	Seiken BF3	Seiken BF4	Seiken BF5	Seiken BF5H	Seiken BF6
					
JIS K 2233	BF3	BF4	BF5	BF5	BF6
FMVSS No.116	DOT3	DOT4	DOT5.1※1	DOT5.1※1	※2
ISO4925	Class3	Class4	Class5-1	Class5-1	Class6
SAE	J1703	J1704 Standard	—	—	J1704 Low Viscosity
JISドライ沸点	205℃以上	230℃以上	260℃以上	260℃以上	250℃以上
JISウェット沸点	140℃以上	155℃以上	180℃以上	180℃以上	165℃以上
-40℃動粘度	1500mm ² /s以下	1500mm ² /s以下※3	900mm ² /s以下	900mm ² /s以下	750mm ² /s以下

※1 DOT5はシリコン系、現在主流となっているDOT5.1はグリコール系です。建設機械にもご使用いただけます。

※2 DOT4 Low Viscosityという表記で同等品が販売されています。

※3 FMVSS No.116 DOT4規格のみ1800mm²/s以下です。

BF6 (ISO4925 Class6) 採用メーカー

BMW/MINI、 GM Europe (Opel, Saab, Vauxhall)

Volkswagen Group (Audi, Lamborghini, Seat, Skoda, VW, Porsche)

Ford, PSA-Group、 Geely Group (Geely Group, Volvo Car Group)、Qoros、 BYD、

SGM、 Mahindra&Mahindra、 GAC Motor、 FAW Car、 Great Wall Motors、 Toyota

品番：6100

荷姿：1ℓ×20缶／ケース

Seiken 制研化学工業株式会社