

**BOSCH**

Invented for life

工業用内視鏡カメラ GIC 5-27Cの特徴

1. 高解像度【1280×720】ピクセルの5.0インチ大型ディスプレイ
2. 実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能
3. 内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画や動画を保存可能
4. カメラケーブル【IP67】、本体【IP54】の防塵・防水性能、さらにラバーハウジングを採用
5. 5段階照度調整可能なLEDライト(カメラ部)

GIC 5-27C



**BOSCH**

Invented for life

工業用内視鏡カメラ「GIC 5-27C」の製品概要



製品名	工業用内視鏡カメラ GIC 5-27C
本体サイズ	140mm×242mm×66mm (W×H×D)
標準小売価格	78,000円 (税別)
ディスプレイサイズ	5.0インチ
ディスプレイ解像度	1280×720ピクセル
カメラケーブル長さ	1.5m
カメラヘッド直径	8.3mm
カメラケーブル最小曲げ半径	25mm
カメラ解像度	1280×720ピクセル
カメラ最大照度	200ルーメン (カメラヘッドの照明)
撮影可能枚数	30枚 (内蔵メモリー)
防塵・防水性能	IP67 (カメラヘッド、カメラケーブル) IP54 (本体)
使用温度範囲	-10～+50℃
保管温度範囲	-20～+70℃
電源	単3形アルカリ乾電池4本 または ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー (別売り) ※DIY用 10.8V 充電式バッテリーは使用できません
連続作業時間	約2時間 (単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約6時間 (ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー2.0Ah使用時)
質量	0.68kg (単3形アルカリ乾電池4本使用時) 0.73～0.94kg (ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー使用時) ※使用するバッテリーの容量による
標準付属品	本体、カメラケーブル1.5m、単3形アルカリ乾電池4本、乾電池アダプター、ポーチ、 USB-Cケーブル、先端ツールセット (フック、ミラー、マグネット) MicroSDカード32GB

