

エナジーウィズ バッテリー通信

おかげさまで創業109年

Energywith

Vol.045
2025/12/1



冬季は乾燥する為、バッテリー取り扱い時には
静電気に十分注意してください。

バッテリーを取り扱う際は**静電気**
に注意をする必要があります。特
に**冬季は乾燥**しているため静電
気が発生し易く、バッテリー内部
の**水素ガスに引火し破裂に至る**
危険性が高くなります。



静電気が原因で
破裂したバッテリーの写真

バッテリー交換や補充電の作業前に

- ・体の静電気を取り除き作業を行ってください。
- ・必ずゴム手袋、保護メガネを着用してください。




除電イメージ

静電気による破裂を防止するために


- ・バッテリーの清掃は**乾いた布等**は使用せず**水を含ませた布**などで行ってください。



帯電しやすい
ハンディモップもNG



バッテリー上面
液口栓写真



液口栓の断面写真

【ワンポイント知識】

静電気は液口栓の排気孔より
内部に侵入します。

(液口栓内の防爆フィルターは外部からの
火花をブロックするもので静電気は**ブロック
できません**。)

※静電気による破裂発生の一例です。



エナジーウィズ株式会社

<https://www.energy-with.com/>

HPが新しくなりました！お役立ち情報ページが新たに追加され、随時更新していきます。ぜひご覧ください！ ⇒

製品に関してのお問合せは

仙台日新自動車株式会社



<https://www.energy-with.com/products/cbt/catalog/>