

危険物に
該当しない



ガラス、金属、床等の糊跡、テープ、シールの除去に

Linda

シールはがし

接着剤跡の除去、シール剥がし剤【業務用】

消防法非該当

毒劇物非該当

有機則非該当

ハロゲン非含有

中性

危険物に該当しない

消防法による保管の制限がありません。

安全性に配慮した水系リキッドタイプ

石油系溶剤と比べて臭い・下地への影響が少なく、作業者にも優しいです。

しっかり浸透、糊のべた付きを強力に溶解

ヘラ等を使用する事で更に使いやすくなります。

下地をいためにくい中性タイプ

工場の
ラインテープに



施工前

施工後

ラベルをはがしに



施工前

施工後

使用方法

※使用前に本品をよく振ってください。
※付属容器に詰め替えた分は必ず使い切ってください。

※作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。



①付着しているシールに本品を塗布してください。



②10～20分間放置した後、シールの端からヘラなどをを使って剥がしてください。



③除去後、水を含んだウエス等を用いてしっかりと水拭きまたは流水ですすいでください。

④廃液は回収し、各自治体の条例や法令に従って廃棄処理してください。

※ラミネート加工のラベルはラミネートを剥がしてから本品を塗布してください。

※プラスチック樹脂(ABS、塩化ビニルなど)、ゴムなどに長時間接触させると変色や変形する事があるので注意してください。

◆使用目安量:1㎡あたり約40g(40mL)。汚れの程度で増減する。

おすすめ!

ヘラについて

適したヘラを選ぶことで作業効率が向上し、施工面を傷つけるリスクも低減できます。種類と使い分けは下の通りです。

材質	向いている素材	特徴
プラスチック製	プラスチック、塗装面、デリケートな素材	素材に傷がつきにくい
ゴム製	ガラス、タイル、陶器	滑りにくく力がいれやすい
金属製	金属、コンクリート、頑固な汚れ	強力だが素材を傷つけないように注意

使用上の注意

●材質により変色や腐食するおそれがあるので、目立たない部分で試し、用途及び使用方法以外では使用しない。●**吸入・飲用不可**・人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。●眼に入ると障害を生じるおそれがあるので、保護眼鏡を着用する。●皮膚を傷めるおそれがあるので、保護手袋を必ず着用する。●プラスチック樹脂(ABS、塩化ビニルなど)、ゴムなどに長時間接触させると変色や変形する事があるので注意する。●シールの種類によっては剥がれないものもある。●製品色調が変動することがあるが、品質・効果に影響はない。●付属容器を強く持つと液が飛び出すおそれがあるので注意する。●キャップを開けるときに液が飛び出さないように注意する。●皮膚(または髪)に付着した場合は、多量の水/石ケンで洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の診察/手当てを受ける。●飲み込んだ場合は、口をすすぎ、無理に吐かせないで、医師の診察/手当てを受ける。子供などが飲み込んだ懸念がある場合は、直ちに医師の診察/手当てを受ける。●医師の診察を受ける際は、本品を持参する。●衣類にかかった場合は、シミになるおそれがあるので、すみやかに洗淨する。●子供の手の届く所や、飲食物のそばには置かない。●直射日光の当たる場所、凍結のおそれのある所、40℃以上になる所や水・湿気の多い場所には置かない。●横に倒して保管しない。

※詳細については、当社発行の安全データシート(SDS)を参照してください。

製品情報

◆液性:中性
◆用途:接着剤跡の除去、シール剥がし剤【業務用】

<ケース内容>

シールはがし(4kg)×2

詰め替え用ノズル×2

詰め替え用容器×2 付属

詰め替え用
容器

4kg



製品コード	荷 姿	管理 No.	JAN コード
5347	4kg×2	MZ49	4979782053473

Linda

横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

販売価格(税抜)

¥17,000

お問い合わせは

仙台日新自動車株式会社

☎022-232-6491