



# キャリパーピストン インストローラーセット KPR-8S

キャリパーの内溝に取り付けタイプのダストブーツに最適！  
工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。  
ピストン径より少し大きめの径をお使いください。

ピストン取り付けスムーズ！  
工具必要なし！



おおっ！  
これ使える！



専用ケース付

詳しい  
使用方法は  
こちら➡



## キャリパーピストン装着方法

オーバーホール時シールキット及びピストン交換を推奨します。

KPRをダストブーツに取り付ける	キャリパーにダストブーツを装着	ピストンを挿入 (キャリパー内で少し押し込む)	KPRを外し、ピストンを奥まで挿入

品番	メーカー希望 小売価格(税別)円	JAN
KPR-8S	4,000	4580752586000

## セット構成

品番	呼び径	重量(g)
KPR31	31mm	6
KPR32	32mm	8
KPR45	45mm	8
KPR48	48mm	10
KPR52	52mm	10
KPR55	55mm	10
KPR58	58mm	12
KPR64	64mm	12

## 仕様詳細

部品	サイズ	板厚: 0.8mm 高さ: 15mm
	材質	ステンレス 撥油剤: ポリオレフィン樹脂
セット	ケースサイズ	W75mmxD78mmXH30mm
	重量	約 102g
ケース材質	ポリプロピレン	

※納期 7～10日程かかります。ご了承ください。

## ⚠ 注意

- 付属手順に沿って使用してください。
- 製品に、ヒビ・穴など生じた場合は使用しないでください。
- 交換時、必ず清掃してください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 取付ピストンより少し大きめの径を選びください。

掲載してあります製品の仕様・デザイン等は  
改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## 水戸工業株式会社

〒101-0036  
東京都千代田区神田北乗物町6番地  
TEL: 03-3252-1213 (DSMグループ)  
https://www.mitokogyo.co.jp

お問い合わせは

仙台日新自動車株式会社  
☎022-232-6491