



往來の激しい階段・床・スロープなどに LOCTITE® 滑り止めコート剤

エポキシ樹脂接着剤（主成分）に粉末シリカや酸化アルミニウムを混合させた、滑り止めコート剤です。階段、床、スロープなどの工場屋内外の通路・設備のほか、トラックヤード、リフト走行路、タンク屋上、垂直はしご、遊具設備など、安全を要求される箇所にご利用いただけます。



高い滑り止め効果

水や油が付着しても高い効果を維持します。

優れた耐久性

本来、軍用に開発された製品であり、重量級車両の往来にも耐えジェット燃料・酸性雨・海水・紫外線などの過酷な状況においても耐久性を発揮します。一般的に歩行用通路・階段などでは3年以上の耐久性があります。

あらゆる下地に簡単に施工

ロックタイトならではの接着性でコンクリート、金属、木材表面など下地を選ばず、床に塗料を塗布する工法で施工できます。



スロープ



階段

使用箇所例




製品仕様

分類	製品名	製品番号 (IDH 番号)	色	容量 (L)	塗布面積 (m ²)	最高使用 温度 (°C)	摩擦係数 乾燥/湿式 ^{注2}	可使時間 (時間)	乾燥時間 ^{注3}	混合比 (重量)
滑り止めコート剤 低臭気グレード	LOCTITE PC 6315 (旧ビッグフット ZV)	1624641	黒色	3.3 L キット	2.8 ^{注1}	60	1.1/ 1.0	—	24 ~ 72	8.5:1 (重量) 3.75:1 (容量)
		1716378	灰色							
		2158386	緑色							
		2158385	黄色							

注1 ローラーを使用して塗布した時の塗布可能面積を示す。 注2 ASTM F 609 にて試験した摩擦係数の代表値を示す。 注3 通行量及び通行物重量により異なる。

アクセサリ

製品名	製品番号	IDH 番号	容量	用途
フェノリックローラー	96121	303595	1 ケース (4 本入り)	PC 6261、PC 6315 用塗布ローラー
ジフィーミキサー	96131	303596	1 本	かくはん棒
塗布キット	1347526	1347526	1 ケース (各 1 本/ 3 点)	フェノリックローラー・かくはん棒・ローラーハンドル



フェノリックローラー

ジフィーミキサー

◆コート剤各色 ……¥55,000

◆フェノリックローラー(ケース価格)……¥3,760

◆ジフィーミキサー ……¥10,800

◆塗布キット ……¥10,000

※表示価格は税抜きです
※¥50,000未満は送料が別途かかります。

滑り止め割合

	ロックタイト滑り止めコート剤 ^{※1}	テープタイプ	塗料 + 砂 ^{※2}
作業性	○ 作業時のバラツキ無し (専用ローラー使用)	△ 正確・丁寧な施工をしないとテープ端部からすぐに剥がれる	× 熟練必要 (ほとんどが塗装業者による施工)
耐久性	◎ 3 年以上 (耐摩耗性優)	× 1 年未満 (主に剥がれ)	× 半年未満 (主に摩耗)
速乾性	△ 1 日で歩行可能 ^{※3}	◎ 施工後すぐ OK	× 1 日以上必要 (気温に左右される)
色	△ 4 色	○ 約 10 色	◎ 自在
補修方法	◎ 上から再塗布可能	× 張り替え (剥離困難)	× 塗り替え
耐薬品性	◎ 優	× 接着部剥離	△ 耐薬品用は高価
特長	高い滑り止め効果 耐摩耗性・耐薬品性 優 メンテナンス頻度 少	施工後養生時間不要 張り替え困難 メンテナンス頻度 多	配色自在 低コスト (見掛上) メンテナンス頻度 多

※1 歩行・軽車両用 ※2 エポキシ系塗料 ※3 結果は気温と塗布厚みにより異なります。

ロックタイト滑り止めコート剤



ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL: 045 (758) 1800 next.henkel-adhesives.com/jp

接着に関する技術的なお問い合わせは

☎ 045-758-1820

global-info.adhesives.japan@henkel.com

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

仙台日新自動車株式会社

☎022-232-6491

記載されている商品の仕様およびデザインは、2026 年 6 月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 C54-26061(AI)

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)